

## SB-TP1000

- Unikke Twin Center højttalere
- Kraftfuld surround-oplevelse i højeste kvalitet
- Elegante kabinetter helt i aluminium



De stadig større billedskærme betyder, at den traditionelle centerhøjttaler kommer længere og længere ned mod gulvet, så du oplever at dialogen kommer nedefra. Derfor har vi skabt det unikke Twin Center højttalersystem, hvor vi har indbygget centerkanalen som fysiske sektioner i fronthøjttalerne. Med denne løsning oplever du, at lyden kommer inde fra billedet med en dialog, som altid er tydelig og let at følge.

Fronthøjttalerne er udrustet med ikke færre end 7 højttalerenheder, hvoraf de tre gengiver centerkanalen og de resterende fire venstre/højre frontkanalerne. Disse sektioner er også forsynet med en Super Tweeter til gengivelse af de højeste

frekvenser i High-Definition formater som f.eks. DVD-Audio. Samtlige højttalere har titanium diskanter, der spiller rent og klart op til 50 kHz samt polypropylen Mica Graphite membraner til en naturtro gengivelse af mellemtone og bas.

Det rombe-formede kabinet er fremstillet i ét stykke og forberedt til enkel og elegant vægmontering sammen med et fladskærms-TV eller et projektor-lærred.

Subwooferen tager sig af den allerdybeste bas og gør filmeffekterne til fysiske oplevelser. Til sammen skaber højttalerne en naturtro lyd med kapacitet til at sikre fuldt udbytte af de nye super-lydformater på Blu ray Disc.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

### SB-TP1000

	FRONT		SURROUND	SUBWOOFER
	FRONT SECTION	CENTER SECTION		
Number of Speakers	2		2	1
Configuration	"3-way, 4-speaker Bass-reflex"	"3-way, 3-speaker Bass-reflex"	"2-way, 3-speaker Bass-reflex"	"2-speaker Bass-reflex"
Woofers	8cm cone type x 2	8cm cone type	8cm cone type x 2	17cm cone type x 2
Mid Range	--	6.5cm cone type	--	--
Tweeter	2.5cm dome type	2.5cm dome type	2.5cm dome type	--
Super Tweeter	1.2cm dome type	--	--	--
Impedance	6Ω	12Ω	6Ω	--
Input Power (IEC)				
MAX	200 W	100 W	200 W	--
RATED	100 W	50 W	100 W	--
Sound Pressure Level	82.5dB/W [1.0m]	80dB/W [1.0m]	82.5dB/W [1.0m]	83dB/W [1.0m]
Frequency Range	65 Hz - 100 kHz [-16dB]	65 Hz - 50 kHz [-16dB]	65 Hz - 50 kHz [-16dB]	28 Hz - 300 Hz [-16dB]
Built-in Amp	--	--	--	• [100W x 2/ 0.9%THD]
Large Speaker Terminal	• [Bi-Wire]	•	•	--

**TECHNICAL SPECIFICATIONS CONT.****SB-TP1000**

	FRONT		SURROUND	SUBWOOFER
	FRONT SECTION	CENTER SECTION		
<b>Weight [kg]</b>				
With the stand	12,6		9,3	22
Wall mounted	5,4		3,7	
<b>"Dimensions [W x H x D] "</b>				
With the stand	279mm x 1298mm x 279mm		279mm x 1298mm x 279mm	254mm x 496mm x 500mm
Wall mounted	175mm x 802mm x 102mm		125mm x 802mm x 87mm	